

## WELL 9332

### Escáner de Código de Barras Inalámbrico 2D

Escáner de código de barras inalámbrico con tecnología 2D, posee conexión USB. Escáner de código de barras portátil.



#### CARACTERÍSTICAS

Resolución	1280 * 960
Diseño	Ergonómico, moderno y portátil.
Cuna	La cuna de 1 pieza puede admitir 100 escáneres.
Alcance inalámbrico	Hasta 300 mt visión directa al aire libre, el alcance inalámbrico típico en interiores es de 100 mt, el alcance puede variar según el entorno.
Vida útil	La vida útil del gatillo es de hasta 500,000 veces.
Sellado	IP52
Compatibilidad	Compatible con teclados RS232, PS2, así como con interfaz USB.
Cubierta	Posee una cubierta de goma para una buena protección.
Batería	Batería recargable incorporada.
Carga	Carga 4 horas, puede usar una semana (normalmente), puede usar 45 horas continuamente.
Almacenamiento interno	1M bytes (puede almacenar 50,000 piezas de código de mercancía).
Escaneo	Escaneo automático de conmutación inteligente incorporado a tecnología de operación portátil.

#### ESPECIFICACIÓN

Rango de frecuencia	460Mhz ISM (pertenecer a 433Mhz) se puede cambiar antes de la entrega
Poder	DC 5V ± 0.25V, corriente: 210mA (operación), 300-450mA (carga), 60mA (en espera)
Luz	LED blanco
Relación de contraste	=>25%
Capacidad de escaneo	1D, 2D, DPM
Ángulo de escaneo	±72°, ±72°, 360°(Skew, Pitch, Roll)
Min. Ancho del elemento	4mil, 1mil=0.0254mm

#### BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



Federal  
Communications  
Commission



Simbologías	1D:UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,Code 39,Code 39(Full ASCII),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,CODEBAR,Code 128,code 93,Code 11,MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,China Post,GS1 DataBar and ect 2D:QR Code,Data Matrix,PDF417,Micro QR,Micro PDF417,Aztec,Maxicode
Indicadores	LED y Beeper
Puerto	USB, RS-232,USB Virtual COM
Almacenamiento	1M bytes (puede almacenar 50,000 piezas de código de productos)
Material	ABS,TPU,PC(light)
Temperatura	-18 ° C-55 ° C (operación), -40 ° C-70 ° C (almacenamiento)
Modo de escaneo	Manual de mano, escaneo automático
Humedad	5%-95%
Caídas	La unidad funciona normalmente después de caídas repetidas de -6.5 pies (2 m) al concreto
Luz ambiental	0-100,000LUX
Material de la cuna	ABS/PC

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

