

## BARPOS C2427

### Auto atención

Es un dispositivo de autoservicio de pantalla grande. El diseño elegante con color antracita combina bien con cualquier ambiente de negocios. Puede servir como dispositivos de autopago, autopedido, autoservicio de pesaje e interconexión. Diseño especializado delgado y que ahorra espacio para tiendas de conveniencia a Dakota del Norte farmacia, o dando servicio a hipermercado/supermercado con varios accesorios opcionales.



### PARÁMETRO DE DESEMPEÑO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Procesador                       | Intel® Celeron J1900  |
| Memoria del sistema              | DDR3L 4G hasta 8G   |
| Dispositivo de almacenamiento    | 128 G. 1 x SATA3.0 + 1 x mSATA  |
| Soporte de SO                    | Windows 10/Linux  |
| Puerto serial                    | 3, soporte DB9x1+RJ50x5, 5V/ 12V en todos los puertos COM                       |
| Puerto USB estándar              | 8, USB3.0 x 2 + USB2.0 x 5 + USB2.0 x 1 (Externo)                               |
| Fuente de alimentación           | CA 100 ~ 120 V a 2,0 A/CC 12 V a 6 A<br>CA 200 ~ 240 V a 2,5 A/CC 24 V a 3,25 A |
| Puerto de visualización          | VGA x 1 + HDMI x 1  |
| LAN                              | 10/100/1000 Mbps x 1  |
| Audio                            | Altavoz interno de 3W x2  |
| Ranura de expansión interna      | M.2 x 1   |
| LCD                              | 23,8"   |
| Resolución                       | 1920x1080   |
| Tocar                            | Táctil PCAP verdaderamente plano con soporte multitáctil                        |
| Dimensión                        | 540 L. x 610 A. x 1855 A. mm (con lámpara, sin estante de soporte)              |
| Peso                             | 75 kg (sin accesorios)  |
| Condición de uso                 | - 10°C ~ 50°C / 20%~85% H   |
| Condición de almacenamiento      | - 20°C ~ 60°C / 20%~85% HR  |
| Indicador de estado              | Indicador LED de color RGB (Opcional)   |
| Cámara de reconocimiento facial  | Cámara de reconocimiento facial 3D (Opcional)                                   |
| Cámara de prevención de pérdidas | Cámara de red domo con zoom CMOS de 1/2,7" y WDR de 2 MP (Opcional)             |
| Impresora                        | Impresora térmica de 3" integrada, con cortador automático, 250 mm/s            |
| Wifi                             | Opcional  |
| Exploración                      | Magallanes 3200VSi  |

### BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

