

## HORSPOS 7350

### Lector de códigos de barras 2D

Posee 3 modos de trabajo (modo normal, modo de pantalla de teléfono móvil y modo de movimiento rápido).



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dimensiones | 150 mm x 9 mm x 98 mm |
| Peso        | 295g                  |
| Voltaje     | 5 VCC $\pm$ 5%        |

#### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Iluminación de la fuente de luz | LED ROJO de 617 nm                   |
| Campo de visión                 | 55° (H) x 47° (V)                    |
| Roll / Pitch / Yaw              | 360°, $\pm$ 65°, $\pm$ 60°           |
| Contraste de impresión          | 15% de diferencia reflectante mínima |
| Tolerancias de movimiento       | de hasta 200 cm por segundo          |
| Interfaces compatibles          | USB, RS232                           |
| imagen (píxeles)                | 1280 píxeles (H) x 1080 píxeles (V)  |

#### CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1-D               | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Codell, Matrix 2 of S, Interleaved 2 of S, Codabar, etc. |
| 2-D               | PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Aztec, etc.   |
| Resolución mínima | 3 mil Code39  |

## ENTORNO DE USUARIO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C |
| Humedad                       | 0% a 9% de humedad relativa, sin condensación          |
| Especificaciones de caída     | Diseñado para soportar caídas de 1 m                   |
| Inmunidad a la luz ambiental  | 100.000 Lux.   |

## RANGO DECODIFICACIÓN

|             |            |
|-------------|------------|
| 3.13mil C39 | 30mm-50mm  |
| 4.7mil C39  | 30mm-80mm  |
| 5.13mil C39 | 20mm-115mm |
| 6.88mil PDF | 0mm-160mm  |
| 10mil DM    | 10mm-180mm |
| 20mil QR    | 0mm-230mm  |

El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales.

Este equipo incluye **1 AÑO de garantía**

