

BARPOS IP68S

Escáner de código de barras 2D
Industrial



CARACTERÍSTICAS

- Sensor de imagen de 1280x800 píxeles.
- Larga distancia de escaneo y fuerte rendimiento de decodificación.
- Modo de conexión dual 2.4G+Bluetooth, transmisión de datos flexible.
- Batería de gran capacidad (3350mAh) soporta largos tiempos de trabajo.
- Carcasa resistente estándar IP65, soporta caídas libres de 2m.

PARÁMETROS TÉCNICOS

CPU	32-bit ARM
Modo de escaneo	Manual y Automático
Sensor de imagen	CMOS
Tamaño de imagen	1280x800 píxeles
Velocidad de escaneo	60 fps
Resolución mínima	≥3mil
Fuente de luz	Iluminación LED blanca, puntero láser
Profundidad de decodificación	40~470mm (13mil EAN13 PCS=90%)
Contraste de impresión	≥15%
Ángulo de campo	Horizontal 40.6°, Vertical 30.4°
Interfaces	USB, RS232
Capacidad de decodificación	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



Federal
Communications
Commission



PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones	L x W x H: 98 x 76 x 204(mm)
Peso	Escáner: 340g, Base de carga: 380g
Materiales	ABS+PC (con efecto resistente a llamas)
Resistencia a caídas	2m
Consumo de energía (trabajo)	381mA
Consumo en espera	186mA
Tiempo de carga	5 horas
Autonomía de batería	30 horas continuas
Capacidad de batería	3350mAh
Temperatura de operación	-20°C ~ 50°C
Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Certificación IP	IP65
Distancia de comunicación	2.4G: 100m (espacio abierto)
Bluetooth:	40m (espacio abierto)
Métodos de comunicación	Comunicación inalámbrica 2.4G, Bluetooth
Resistencia a luz ambiental	0-100000 lux

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS