

BARPOS KA-21A

KIOSCO AUTO CONSULTA

Equipo todo en uno diseñado para optimizar la atención al cliente en comercios, restaurantes, farmacias y espacios de alto tráfico. Su pantalla touch permite una navegación simple e intuitiva, agilizando pedidos, pagos y consultas sin necesidad de personal adicional.

Configuración estándar incluye Pedestal al piso y pedestal de Mesón.



SYSTEM

Sistema Operativo	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 de 8 núcleos, 64 bits, con frecuencia de hasta 2.1 GHz, alto rendimiento
RAM	4GB
eMMC	64GB
Resolución	1080P

LCD TOUCH PANEL

Pantalla	LCD 21.5 – inch. IPS LCD
Brillo	250 – 300 m ² NITS
Resolución	1920x1080p
Modo Táctil	Tru Flat, Capacitive Multi-Touch
Aspecto de Radio	16:9
Área de visualización	477.200 × 268.700 mm (Horizontal/Vertical)
Contraste	2000:1
Ángulo de visión	178° (Horizontal/Vertical)
Tiempo de respuesta	6ms
Reproducción de Video	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB.
Reproducción de imágenes	BMP/PNG/GIF/JPEG

PUERTOS DISPONIBLES

USB	2 puertos USB HOST.
Lan	RJ-4, 1000 Mbps.
Wireless	802.11 b / g / n / ax 2.4GHz / 5.0GHz.
Bluetooth	BT5.2
Speaker	2x2W(8Ω)
Salida de audio	Salida de audio Estéreo
Reproducción de audio	MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis(Ogg), AC3, FLAC (audio sin pérdida), APE (audio sin pérdida), BSAC.
Actualización del sistema	Soporta actualización por USB/T tarjeta/red
Velocidad máxima de fotografías	30fps@1080P

IMPRESORA

No incluida, compatible con Sewoo SLK-CB125 o Epson TM-M30.

SCANNER 2D

Sensor de imagen	CMOS de 640 (horizontal) x 480 (vertical)
Fuente de Luz	Iluminación suplementaria de luz blanca
Sistema de reconocimiento de código	Código QR, PDF417, DataMatrix (ECC200) EAN13, EANUPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI, RSS-14, Qualified RSS, Extended RSS
Profundidad de campo	EAN-132~11.0cm 13mil、Code-128 2.5 ~ 13.0cm (15mil)
Ángulo de lectura	Rotación de 360°, inclinación de $\pm 60^\circ$, deflexión de $\pm 60^\circ$.
Precisión de reconocimiento	Código de barras unidimensional: ≥ 5 mil; Código de barras bidimensional: ≥ 10 mil
Ambiente/Entorno	Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C; Humedad de funcionamiento: 15 % - 75%
Voltaje de entrada	AC100-240v 50/60HZ
Potencia Nominal	$\leq 50W$
Temperatura de Operación	-20°C~+60°C
Humedad de trabajo	20%~80%
ESTRUCTURA DE GABINETE	
Diseño exterior	Marco exterior de aleación de aluminio, cerradura de alta calidad
Vidrio	Hecho de vidrio templado, resistencia al impacto superior a 80MPA
Acabado superficial (color)	Negro y otros colores personalizados. Los colores de las franjas pueden ser amarillo, azul, gris, negro, etc.
Método de instalación	Montado en la pared, de escritorio o de pie.
Soporte Pos estándar (pin pad)	Opcional.
Medidas Kiosco Terminado	Alto 163 cm. (64,17") , Ancho pedestal 20 cm. (7,87") Base 54 cm. (21,25") x 37 cm. (14,56")
Accesorios o adicionales no incluidos.	
	Montaje de pared.
	Extensión energizada.
	Servicio de armado de kiosco.

Para más información visite
www.barpos.cl

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

